

Plate-forme

- Plate forme 0,76 x 1.83 m, accès aisé
- Accès latéral avec porte ouvrant vers l'intérieur
- Fonctions multiples
- Manipulateur de commandes proportionnelles de translation et de direction
- Manipulateur de commandes proportionnelles du mât principal et de rotation
- Bouton de réglage de vitesse pour le contrôle du bras inférieur, du bras télescopique et de la rotation de la plate-forme
- Vitesse extra lente sélectionnable pour les fonctions de translation/montée et de rotation
- Bras pendulaire de 1,24 m
- Rotation de la plate-forme motorisée sur 170 degrés
- Console de plate-forme avec témoins lumineux d'état de fonctionnement de la machine ¹
- Système de détection de charge
- Câble d'alimentation c.a. vers la plate-forme

Alimentation et Transmission

- Moteur diesel Perkins 404C-22 (37 kW)
- Avertisseur de panne moteur/système d'arrêt ²
- Capots moteur basculants
- Plateau moteur pivotant
- Pare-étincelles sur pot d'échappement
- Système de contrôle ADE™ (Advanced Design Electronics)
- Transmission hydrostatique
- Avertisseur sonore

JLG France
 ZI de Beaulieu
 F47400 FAUILLET
 Tel: + 33 (0) 553 88 31 70
 Fax: + 33 (0) 553 88 31 79
 Email: jlgfrance@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

Équipements et Accessoires

- Dévers 4° avec avertisseur sonore et visuel
- Pneus larges mousse 33/1550 x 16.5
- Anneaux d'arrimage et d'élingage
- Compteur horaire
- Commutateur de commandes à clé, boîtier bas
- Plateau porte-outils sur la plate-forme
- Alimentation auxiliaire 12 V c.c.

Options Disponibles

- Plate forme 0,76 x 1,22 m, accès aisé
- Plate forme 0,76 x 1,52 m, accès aisé
- Arrivée d'air 13 mm vers la plate-forme
- Quatre roues motrices
- Pneus chantiers mousse 12 x 16.5
- Pneus mousse non marquants 12 x 16.5
- Pack chenille semi track
- Essieu avant oscillant
- Générateur embarqué 2500 W
- Générateur embarqué 7500 W intégré dans le pack SkyPower™
- Poste à souder 250 ampères sur la plate-forme intégré dans le pack SkyWelder™ ³

¹ Fournit des témoins lumineux sur la console de commande de la plate-forme pour le dysfonctionnement du système, la baisse de niveau de carburant, l'indicateur de dévers et l'état du contacteur au pied.

² Alarmes de faible pression d'huile et de température élevée du liquide de refroidissement avec arrêt activé/désactivé par analyseur.

³ Disponible avec le pack SkyPower™.

⁴ Inclut l'alarme tous mouvements et le gyrophare orange clignotant.

⁵ Inclut les feux avant et arrière et les feux de travail de la plate-forme.

⁶ Inclut le couvercle de console, les joints racleurs de mât et les soufflets de vérin.

Options Disponibles

- Pack de remorquage
- Alarme tous mouvements
- Pack d'alarmes ⁴
- Pack éclairage ⁵
- Feux avant et arrière
- Gyrophare orange clignotant
- Prises
- Pack pour environnement hostile ⁶
- Pot catalytique
- Cadre sensible
- Plateau de stockage d'angle



450AJ

Hauteur Plate-forme	13.72 m
Déport horizontal	7.47 m
Capacité de surplomb	7.67 m
Rotation (non-continue)	360°
Charge plate-forme	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	170°
Pendulaire – Longueur totale	1.24 m
Pendulaire – Type d'articulation	145° (+78°/ -67°)
A. Dimensions plate-forme	0.76 m x 1.83 m
B. Largeur totale	2.08 m
C. Déport du contrepoids (en utilisation)	Zero
D. Hauteur (repliée)	2.25 m
E. Longueur (repliée)	6.53 m
F. Empattement	1.98 m
G. Garde au sol	0.36 m
Poids ¹	7,400 kg
Pression au sol maximum	5.5 kg/cm ²
Vitesse de translation 4 x 2 x 2	5.6 km/h
Vitesse de translation 4 x 4 x 2	7.2 km/h
Pente franchissable 4 x 2 x 2	30%
Pente franchissable 4 x 4 x 2	45%
Pneus (Mousse)	33/1550 x 16.5
Essieu oscillant (option)	0.20 m
Rayon de braquage – Intérieur	1.73 m
Rayon de braquage – Extérieur	4.27 m
Moteur diesel -Perkins 404C-22	37 kW
Capacité réservoir gasoil	62.5 L
Réservoir hydraulique	130 L
Moteur auxiliaire	12V DC

¹ Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

